

# Tex Tral

## Limpiador de piedra y mampostería de color claro

**TEX TRAL es el limpiador recomendado para todos los cementos de color Spectrum.**

Tex Tral está diseñado específicamente para superficies de mampostería de color claro, sensibles o fácilmente dañadas y Roca. Suaviza y elimina el exceso de mortero y suciedad mientras controla efectivamente el vanadio verde y Manganese marrón y otras manchas metálicas en azulejos sensibles al color, ladrillo, piedra y arquitectura. bloque de concreto. Tex Tral también es seguro para limpiar la mayoría de la piedra fundida, piedra natural sin pulir, azulejos, expuestos agregado, y muchos de los nuevos materiales de construcción de mampostería susceptibles a la tinción metálica.

**PRECAUCIONES DE APLICACIÓN:** Cubra todas las plantas y cualquier otro elemento que no sea de mampostería que pueda ser dañado por este producto. Tenga cuidado con la deriva del producto rociado, los humos o el agua de enjuague. Evitar exponer cualquier persona sin el equipo de seguridad adecuado para rociar, salpicar o humos.

**CUANDO LIMPIAR:** El mortero debe endurecerse antes de la limpieza. Es mejor programar la limpieza al menos 7 días después de la finalización de la mampostería. Evite esperar demasiado tiempo para limpiar, ya que después de un mes de frotis de mortero y las salpicaduras que quedan en el ladrillo se vuelven cada vez más difíciles de eliminar.

**APLICACIÓN:** saturar completamente la superficie a limpiar con agua. Mientras aún está húmedo, aplique TEX TRAL diluido a la superficie con un cepillo de mampostería de fibra suave, densamente empacado, o con spray de menos de 50 psi. Permita que la solución de limpieza permanezca en la pared de 1 a 5 minutos, dependiendo de las tasas de absorción y condiciones de secado. No permita que el limpiador se seque en la superficie debido a la posibilidad de dejar residuos. o manchas. Enjuague bien. Vuelva a aplicar la solución si es necesario y raspe la acumulación de exceso de mortero. Hacer No use rascadores de metal. Enjuague bien con agua fresca. Retire toda la solución de limpieza, arena libre, suelta material y escombros.

**Al igual que con todos los productos de la familia Tex Clean, debe leer atentamente y seguir las instrucciones en la etiqueta y la Hoja de datos de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo.**

### CÓMO DILUIR:

- Para ladrillo, piedra caliza natural o artificial, prefabricado, agregado expuesto o azulejo (esmaltado o sin esmaltar) Mezcle 5 a 10 partes de agua con 1 parte de concentrado. (Se pueden requerir mezclas más fuertes de limpiador con agua para áreas extremadamente tercas, siempre realice una prueba previa de un área discreta primero para evitar manchas o daños en la superficie de mampostería.)
- Arenisca o piedra muy porosa, de 7 a 10 partes de agua por 1 parte de concentrado.
- Para baldosas estructurales vidriadas y ladrillos cerámicos, 9 a 10 partes de agua por 1 parte de concentrado. PRUEBA PREVIA; SIEMPRE! Siempre pruebe una sección de 3 x 3 pies para garantizar los resultados deseados y la idoneidad antes de general solicitud. Pruebe cada tipo de mancha y cada tipo de mampostería. LIMPIEZA INTERIOR: Si enjuaga una superficie interior es difícil, enjuague con agua limpia, aplique un enjuague neutralizante de 2 onzas de bicarbonato de sodio a 1 galón de agua y saturar la superficie con solución neutralizante durante 4 a 5 minutos. Finalmente enjuague con agua limpia

**Houston**  
2800 N. Gordon St.  
Alvin, TX 77511  
Ph: (281) 331-0088  
Fax: (281) 331-9813  
(800) 873-5794

**Austin**  
1585 Jack C. Hays Trail  
Buda, TX 78610  
Ph: (512) 312-0879  
Fax: (512) 295-3277  
(800) 499-0984

**Dallas**  
400 N Hwy 377  
Roanoke, TX 76262  
Ph: (817) 491-0531  
Fax: (817) 430-4370  
(800) 525-5382